

Technische Daten:**Hecht 1289 Akkuschlagschrauber**

EAN: 8595614920216

Antrieb	Akku	
Motor	bürstenlos	höhere Leistung / längere Laufzeit
Nennspannung (V)	20 V (DC)	
Akkutyp	Li-Ion	mit Ladezustandsanzeige
Akkukapazität	2000 mAh	
Anzahl der Akkus	2 Stück	20 V (DC) ; 2 Ah
Akku Ladezeit	60 min	
Max. Drehmoment	50 Nm	
Drehmoment Einstellungen	16	
Getriebe	2 Gang Metallgetriebe	
Nenndrehzahl 1. Gang	0 - 500 U/min	
Nenndrehzahl 2. Gang	0 - 1700 U/min	
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 7500 / min	
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 25500 / min	
Bohrfutter	Schnellspann Vollmetall Bohrfutter	automatische Spindelarretierung
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm	
Gewicht ohne Akku	1078 g	
Gewicht mit Akku	1491 g	
Griff	ergonomischer, gummierter Handgriff	
Quickstop-Funktion	Ja	
Rechts-/Links-Lauf	Ja	
LED Licht	Ja	
Gerätemaße ohne Akku LxBxH	220 x 75 x 190 mm	
Zubehör	1 x Transportkoffer	
	2 x Li-Ion Akku	
	1 x Schnellladegerät	

Generalimport Deutschland und Copyright:

Hubertus Bäumer GmbH**Brock 7, D-48346 Ostbevern****kontakt@hecht-garten.de**

Technische Daten:



Hecht 1289 Akkuschlagschrauber

EAN: 8595614920216

	1 x Gürtelhaken	
	1 x Magnetischer Bithalter	
	6 x Biteinsatz	PH1, PH2, PZ1, PZ2, 5mm & 6mm Schlitz
	5 x Bohrer	2, 2.5, 3, 4, 5, 6
Nennspannung (V) / Frequenz (Hz) Ladegerät	230 - 240 V (AC) / 50 Hz	
Leistungsaufnahme Ladegerät	65 W	
Ausgangsspannung Ladegerät	22 V (DC)	
Ausgangsstrom Ladegerät	1,8 A	
Schutzart Ladegerät	IP X0	
Schutzklasse Ladegerät	II	
Schwingungen	11,72 m/s ² ; K = 1,5 m/s ²	
Schalldruckpegel am Ort des Benutzers	LPA = 96,5 dB (A) ; K = 3 dB(A)	
Gemessener Schalleistungspegel	LWA = 85,5 dB (A) ; K = 3 dB (A)	
Betriebsbedingungen	0°C bis + 35°C	
Paketgewicht	3,5 kg	
Paketmaße LxBxH	30 x 10 x 29 cm	

Generalimport Deutschland und Copyright:

Hubertus Bäumer GmbH

Brock 7, D-48346 Ostbevern

kontakt@hecht-garten.de