
Technische Daten:**Hecht 5161 Aufsitzmäher**

EAN: 8595614900867

Nennleistung :	4,8 kW / 6,5 PS *	Norm SAE J 1940
Antrieb	Benzin	
Motortyp	Einzylinder / 4 Takt / OHV	
Leerlaufdrehzahl	ca. 1800 U/min	+/- 150
Hubraum (cm ³)	196 cm ³	
Max. Drehmoment	11 Nm	bei 2500 U/min
Nenn Drehzahl Motor	3000 U/min	
Bohrung x Hub	70 x 51 mm	
Elektrodenabstand der Zündkerze	0,7 - 0,8 mm	
Kraftstofftank - Volumen	2 l	
Kraftstoffverbrauch	≤ 395 g/kWh	
Öltank - Volumen	0,6 l	
Erlaubtes Höchstgewicht des Bedieners	100 kg	
Schnittbreite	610 mm (24")	
Schnitthöhe / Arbeitshöhe	+35 mm - +75 mm	
Anzahl Höheneinstellungen	5	
Messerlänge	610 mm	
Anzugsdrehmoment Messerschraube	40 - 45 Nm	
Max. Messerdrehzahl	3000 U/min	
Fangkorbvolumen	150 l	
Arbeitsleistung	max. 2600 m ² /h	
Radgröße Vorderrad	10 x 3,50	
Radgröße Hinterrad	13 x 5,00	
Reifendruck empfohlen vorne	1,8 bar	
Reifendruck empfohlen hinten	1,3 bar	
Anzahl der Gänge	5	
Antriebsgeschwindigkeit R1	2,3 km/h	

* Brutto-Nennleistung gemäß der Norm SAE J 1940 (Small Engine Power and Torque Rating Procedure)

Generalimport Deutschland und Copyright:

Hubertus Bäumer GmbH**Brock 7, D-48346 Ostbevern****kontakt@hecht-garten.de**

Technische Daten:**Hecht 5161 Aufsitzmäher**

EAN: 8595614900867

Antriebsgeschwindigkeit V1	1,5 km/h
Antriebsgeschwindigkeit V2	2,0 km/h
Antriebsgeschwindigkeit V3	3,0 km/h
Antriebsgeschwindigkeit V4	4,6 km/h
Gewicht	115 kg
Batteriekapazität	7 Ah
Batteriespannung	12 V
Batterie Ladezeit	10 - 12 h
Nennspannung (V) / Frequenz (Hz) Ladegerät	100 - 240 V (AC) / 50/60 Hz
Ausgangsspannung Ladegerät	12 V
Ausgangsstrom Ladegerät	1250 mA
Überladungsschutz	Ja
Schalldruckpegel am Ort des Benutzers	LPA = 83,1 dB (A) ; K = 3 dB (A)
Schwingungen	2,147 m/s ² K= 1,5 m/s ²
Garrantierter Schalleistungspegel	LWA = 98 dB (A)
Gemessener Schalleistungspegel	LWA = 96,64 dB (A)
Betriebsbedingungen	0°C bis + 35°C
Länge über Alles	ca. 179 cm
Breite über Alles	ca. 70 cm
Höhe über Alles	ca. 106 cm
Paketgewicht	125 kg
Paketmaße L/B/H [cm]	140 / 78 / 88

* Brutto-Nennleistung gemäß der Norm SAE J 1940 (Small Engine Power and Torque Rating Procedure)

** Maximale Motorleistung bei 3600 U/min. Nicht erreichbar im Normalbetrieb des Motors.

Generalimport Deutschland und Copyright:

Hubertus Bäumer GmbH**Brock 7, D-48346 Ostbevern****kontakt@hecht-garten.de**
