

Technische Daten:**Hecht 690 Multitool**

Antrieb	Elektro
Leistungsaufnahme (W)	900 W
Nennspannung (V) / Frequenz (Hz)	230 - 240 V (AC) / 50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Nettogewicht	2,5 kg
Gewicht Verlängerungsstange	0,25 kg
Nenn Drehzahl Motor	6900 U/min
Schalldruckpegel am Ort des Benutzers	LPA = 91,2 dB (A) ; K = 3 dB (A)
Schwingungen vorderer Handgriff	2,72 m/s ² K= 1,5 m/s ² gemäß EN ISO 10517
Schwingungen hinterer Handgriff	2,785 m/s ² K= 1,5 m/s ² gemäß EN ISO 10517
Garrantierter Schalleistungspegel	LWA = 105 dB (A)
Gemessener Schalleistungspegel	LWA = 102,92 dB (A) ; K = 2,17 dB (A)
Werkzeuggewicht	1,3 kg
Schnittbreite Fadenspule	360 mm
Fadenstärke	1,6 mm
Max. Drehzahl des Fadenspulenkopf	7200 U/min
Heckenschere	
Werkzeuggewicht	2,2 kg
Messerbewegung / Oszillation	1000 1/min
Effektiver Schnittlänge	410 mm
Max. Schnittkapazität	20 mm
Zahnabstand	20 mm
Hochentaster	
Werkzeuggewicht	1,9 kg

Generalimport Deutschland und Copyright:

Hubertus Bäumer GmbH**Brock 7, D-48346 Ostbevern****kontakt@hecht-garten.de**

Technische Daten:



Hecht 690 Multitool

Schwertlänge	230 mm
Kettengeschwindigkeit	13 m/s
Führungsnut	1,4 mm
Kettenteilung	3/8"
Anzahl der Kettentriebglieder	36
Kettentyp	33E36E
Schwerttyp	690004032

Generalimport Deutschland und Copyright:

Hubertus Bäumer GmbH

Brock 7, D-48346 Ostbevern

kontakt@hecht-garten.de
